

Brother MFC-L6710DW Многофункционален принтер Лазер А4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wi-Fi

Марка : Brother

Продуктов код: MFC-L6710DW

Модел : MFC-L6710DW

Brother MFC-L6710DW. Технология на печат: Лазер, Печат: Моно отпечатване, Максимална резолюция: 1200 x 1200 DPI. Копиране: Моно копиране, Максимална резолюция на копиране: 1200 x 600 DPI. Сканиране: Цветно сканиране, Резолюция при оптично сканиране: 600 x 600 DPI. Изпращане на факс: Моно факс. Функции двустранно печатане: Копие, Факс, Печат, Сканиране. Максимален размер на хартията в А-серия ISO: А4. Wi-Fi. Цвят на продукта: Бяла



Скорост на печат		Поддържани типове хартия	
Режими за двустранен печат	Автоматичен	ISO А-серии размери (А0...А9) *	А4, А5, А6
Технология на печат *	Лазер	Размери на печатни медии, различни от ISO	Фолио, Правен, Буква
Печат *	Моно отпечатване	JIS В-серия размери (В0...В9)	В5
Двустранен печат *	✓	Поддържани размери на пликове	С5, Com-10, DL, Monarch
Максимална резолюция *	1200 x 1200 DPI	Тегло на носители за тавата за хартия	60 - 163 г/м²
Скорост на печат (черно, нормално качество, А4/US писмо) *	50 ppm	Портове и Интерфейси	
Време за първа страница (черно, нормално)	6,7 сек	USB порт	✓
Копиране		USB конектор	USB Type-A / USB Type-B
Двустранно копиране *	✓	Мрежови възможности	
Режим на двустранно копиране	Автоматичен	Wi-Fi *	✓
Копиране *	Моно копиране	Ethernet LAN *	✓
Максимална резолюция на копиране *	1200 x 600 DPI	Тип кабел	10/100/1000Base-T(X)
Максимален брой копия	999 копия	Wi-Fi стандарти	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Мащабиране на копията	25 - 400%	Алгоритъм за криптиране на данни	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Сканиране		Поддържани мрежови протоколи (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Двустранно сканиране *	✓		
Режим на двустранно сканиране	Автоматичен		
Сканиране *	Цветно сканиране		
Резолюция при оптично сканиране *	600 x 600 DPI		
Тип скенер *	ADF скенер		
Входяща дълбочина на цвета	48 бит		
Дълбочина на цвета на изхода	24 бит		
Входяща дълбочина в сивата скала	16 бит		
Дълбочина на сивата скалата на изхода	8 бит		
Драйвери за сканиране	TWAIN, WIA		

Факс		Мрежови възможности	
Двустранно изпращане на факс	✓	Поддържани мрежови протоколи (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTIP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Изпращане на факс *	Моно факс		
Скорост на модема	33,6 Кбит/с		
Бързо набиране	✓		
Характеристики		Производителност	
Функции двустранно печатане *	Копие, Факс, Печат, Сканиране	Вътрешна памет *	512 MB
Брой касети за печат *	1	Дизайн	
Цветове на печат *	Черен	Цвят на продукта *	Бяла
Езици за описание на страницата	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS	Маркетингово позициониране *	За дома и офиса
Входен и изходен капацитет		Вграден дисплей *	✓
Общ брой входни тави *	1	Дисплей	LCD
Общ входен капацитет *	150 страници	Диагонал на дисплея	12,7 см (5")
Многофункционална тава	✓	Тип управление	Докосване
Автоматичното листоподаващо устройство (ADF)	✓	Цветен дисплей	✓
Капацитет на устройството за автоматично подаване на документи	70 страници	Мощност	
Максимална входяща вместимост	520 страници	Средна консумирана мощност при печат	710 W
Поддържани типове хартия		Средна консумирана мощност при копиране	710 W
Максимален размер на хартията в А-серия ISO *	A4	Консумация на енергия (готов)	31 W
Типове носители за тавата за хартия *	Бланка, Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Дебела хартия, Тънка хартия	Консумирана мощност в режим "sleep"	6 W
		АС входно напрежение	220 - 240 V
		АС входна честота	50/60 Hz
		Условия на работа	
		Диапазон на влажността при експлоатация	20 - 80%
		Температура за съхранение	0 - 40 °C
		Работна температура	10 - 32,5 °C
		Относителна влажност за съхранение	35 - 85%
		Тегло и размери	
		Ширина	495 мм
		Дълбочина	473 мм
		Височина	518 мм
		Тегло	19,3 кг
		Опаковка - данни	
		Тегло на опаковката	23 кг



4977766815178

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.